

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  
SOLUGEL NP REGULAR**

**СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Бразилия**

**TECHNICAL DATA SHEET  
SOLUGEL NP REGULAR**

**ORIGIN: Brazil**

Показатель / Parameter	Стандартное значение / Standard Value
Appearance Внешний вид	Brown powder / Коричневый порошок
Moisture, max % Влажность, %, не более	12
Filtrate API SPEC 13 A, mL, max Фильтрат API SPEC 13 A, мл., не более	10
Residue greater than 2000 $\mu$ m, max % Осадок более 2000 микрометров, не более %	No Residue Без осадка
Preservation Analysis, min Срок годности анализа, мин.	3 days 3 дня

**Упаковка / Packing:** Natural multi-wall kraft paper bags of 25kg with a polyethylene layer/ Бумажные многослойные мешки по 25кг с полиэтиленовым вкладышем.

**Применение:** Используются для уменьшения фильтрата в буровых растворах на водной основе.

**Uses:** Used as a filtrate reducer in any water base drilling mud.

**India**  
707 Jaina Tower 1  
District Centre Janak Puri  
New Delhi 110058  
Phone / fax: +91 11 455 78143  
+91 11 455 78142

**China**  
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO  
39 East 3<sup>rd</sup>-Ring Road,  
Chaoyang District, Beijing, China  
Phone / fax: +86 134 88732273  
+852 301 01218

**Российский офис**  
АО «ХимПартнеры»  
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7  
Телефон: +7 495 710 8642  
Факс: +7 495 745 7829