

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ  
КРАХМАЛ МК-Ф**

**STANDARD SPECIFICATION FOR  
MODIFIED STARCH  
MS-F**

**СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ**

**ORIGIN: CHINA**

Показатель / Parameter		Значение / Value
Appearance Внешний вид		White powder /Белый порошок
Stability Стабильность		Non fermenting polymer Не ферментный полимер
Quality Качество		API Specification 13A-Section 11
Suspension Properties Свойства суспензии Viscometer Dial Reading at 600rpm in: вискозиметр цифровой при 600rpm в:	- 40g/L salt water: - 40г/л соленая вода:	≤18
	- Saturated salt water: - насыщенно соленая вода:	≤20
Filtrate Volume: Объем фильтрата:	- 40g/L salt water: - 40г/л соленая вода:	≤10
	- Saturated salt water: - насыщенно соленая вода:	≤10
Residue greater than 2000 micrometers: Осадок более чем 2000 микрометров:		No Residue нет осадка

**Упаковка / Packing:** Полипропиленовые мешки, 25 кг нетто / PP-bags, net weight 25 kgs.

**Применение / Uses in:** применяется для снижения фильтрации буровых растворов. Им обрабатывают сильноминерализованные растворы. Он хорошо защищает от солей всех видов при температуре не выше 120°C. Оптимальная добавка 1,5-2,5% (в расчете на сухое вещество) / Used for filtrate reduction in the drilling muds especially in strongly-mineralized muds. Provides high protection from different types of salt at the temperature not more than 120°C. Best concentration 1,5-2,5% (dry matter solution).

**India**  
707 Jaina Tower 1  
District Centre Janak Puri  
New Delhi 110058  
Phone / fax: +91 11 455 78143  
+91 11 455 78142

**China**  
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO  
39 East 3<sup>rd</sup>-Ring Road,  
Chaoyang District, Beijing, China  
Phone / fax: +86 134 88732273  
+852 301 01218

**Российский офис**  
АО «ХимПартнеры»  
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7  
Телефон: +7 495 710 8642  
Факс: +7 495 745 7829